

Lenze

Lenze EMB9352-E

MARQUE	Lenze
RÉFÉRENCE	EMB9352-E

Le variateur Lenze EMB9352-E de la série 9300 pilote des moteurs asynchrones jusqu'à 30 kW. Ce module DIN rail s'intègre dans les armoires industrielles nécessitant un couplage bus DC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL508 UL508C
Type d'afficheur	LED (green: power on; yellow: braking operation / fault)
Résistance de freinage intégrée	No — external brake resistor required (RBmin 18 Ohm at 725/765 V)
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	186 mm
Hauteur (mm)	384 mm
Largeur (mm)	52 mm
Poids (kg)	2,2 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	775
Tension d'entrée min (V)	270
Tolérance tension d'entrée (%)	-0% / +0% %

Puissance

Puissance nominale (kW)	30 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	UL508C Power Conversion Equipment (File No. E132659)

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	25 A
Courant de sortie transitoire (A)	42 A
Capacité de surcharge (%)	168 %

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/9300-emb9352-e/