


# ABB ACS550-01-031A-4

| | |
|---|---|
| MARQUE | ABB |
| RÉFÉRENCE | ACS550-01-031A-4 |

Variateur de vitesse ABB ACS550-01-031A-4, 15 kW en 380-480V triphasé, pour le contrôle de moteurs asynchrones en environnement industriel.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL C UL GOST R RoHS |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Type d'afficheur | Assistant control panel: multilingual alphanumeric display, soft keys, built-in help |
| Résistance de freinage intégrée | Brake chopper built-in (up to 11 kW); braking resistor itself is external |
| Régulateur PID intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -15 °C |
| Indice de protection IP | 21 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 231 mm |
| Hauteur (mm) | 583 mm |
| Largeur (mm) | 203 mm |
| Poids (kg) | 16 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Modbus RTU<br>• Modbus TCP<br>• PROFIBUS DP<br>• DeviceNet<br>• CANopen<br>• ControlNet<br>• EtherNet/IP<br>• PROFINET IO<br>• POWERLINK<br>• EtherCAT<br>• LonWorks |

## Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité | • Protection contre les surintensités<br>• Protection contre les surtensions<br>• Protection contre les sous-tensions<br>• Earth fault protection<br>• Protection thermique moteur |

## Contrôle moteur

| | |
|---|---|
| Modes de contrôle | • Sensorless vector control (speed)<br>• Sensorless vector control (torque)<br>• Scalar control |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre d'entrées TOR | 6 |
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Nombre de sorties relais | 3 |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée max (V) | 480 |
| Tension d'entrée min (V) | 380 |
| Tolérance tension d'entrée (%) | +10/-15% % |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Types de moteurs supportés | • 3-phase induction motor |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 15 kW |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Classe de filtre CEM | C2/C3 |
| Filtre CEM intégré | Oui |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 31 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 34,1 A |
| Capacité de surcharge (%) | 110 % |
| Puissance nominale (ch) | 20 hp |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Fréquence de sortie max (Hz) | 500 Hz |
| Fréquence de sortie min (Hz) | 0 Hz |
| Fréquence de découpage (kHz) | 4 kHz |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/abb-acs550-01-031a-4/