

ABB GJV 30 743 41 R1

MARQUE	ABB
RÉFÉRENCE	GJV3074341R1

Module d'entrées binaires ABB de la gamme Procontic T200, dédié à l'acquisition de signaux tout-ou-rien dans les architectures d'automatisme industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	German Lloyd, Lloyds Register of Shipping, BV
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• 07 ZE 60 • 07 ZE 61 • 07 ZE 62 • 07 ZE 63
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V AC/DC
Courant d'entrée (mA)	5 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	2□500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	TOR binaire, 24 V AC/DC

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Connecteur frontal pour bornes à vis

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	16 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Indication d'état par LED par voie

Identité

Gamme	Procontic T200
Désignation courte	Module d'entrées binaires 07 EB 61 R1

Statut commercial

État commercial	Obsolète
Couleur cycle de vie	Rouge

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Mécanique

Compatibilité	• Gamme ABB Procontic T200 • Systèmes de contrôle ABB Procontic
Applications	• Contrôle de process industriel • Acquisition de signaux binaires • Modules d'entrées d'automate

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/abb-tmp-fr-fr-gjv-30-743-41-r1/