

Allen-Bradley

Allen Bradley 1734-FPD

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1734-FPD

Le module 1734-FPD Allen Bradley assure la distribution d'alimentation au sein d'un système de modules entrées sorties décentralisées de la gamme Point I/O. Il s'intègre dans les architectures pilotées par automate programmable ControlLogix, CompactLogix, GuardLogix ou Compact GuardLogix.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE ATEX IECEx KC CCC Morocco
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	76,2 mm
Hauteur (mm)	133,4 mm
Largeur (mm)	25,4 mm

Alimentation

Consommation (W)	0 W

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Allen-Bradley ControlLogix • Allen-Bradley CompactLogix • Allen-Bradley GuardLogix • Allen-Bradley Compact GuardLogix
Type de module	Spécial

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	10...28.8V DC; 120V AC; 240V AC
Courant d'entrée (mA)	10□000 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	50 V
Courant de sortie total (A)	10 A

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier débrochable (RTB), à vis, 0,25...2,5 mm² (22...14 AWG)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1734-fpd/