

Allen-Bradley

Allen Bradley 1746-P2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1746-P2

Module d'alimentation Allen Bradley 1746-P2 destiné aux racks de l'automate SLC 500. Il fournit une tension de sortie stable pour le fonctionnement du système et de ses modules d'entrées/sorties.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL Listed Industrial Control Equipment Class I Division 2 Groups A B C D	C-UL Listed Industrial Control Equipment Class I Division 2 Groups A B C D	CE EN 50082-2 EN 50081-2 EN 61131-2	C-Tick AS/NZS 2064
Contacts de signalisation	• Voyant LED de présence tension			

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	145 mm
Hauteur (mm)	140 mm
Largeur (mm)	85 mm
Poids (kg)	1,1 kg

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85...132V AC / 170...265V AC, 47...63 Hz

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Non

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,5 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	5 A
Puissance de sortie (W)	48 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5 V

Protections

Protections	• Fusible d'entrée (250 V 3 A • 1746-F2) • Isolation 1800 V AC entre entrée et fond de panier • Protection contre les surintensités de l'alimentation utilisateur 24 V DC (série C) • Protection contre les surintensités fournie par l'utilisateur • max 15 A temporisée

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1746-p2/