

Allen-Bradley

Allen Bradley 1747-L20G

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1747-L20G

Module CPU Allen Bradley 1747-L20G destiné à la gamme SLC500, avec entrées/sorties TOR intégrées et communication DH-485. Il pilote les architectures d'automatisation nécessitant une alimentation DC et un comptage rapide.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL CE KC
Logiciel de programmation	• RSLogix 500 • APS 1747-PA2E • HHT 1747-PT1
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	145 mm
Hauteur (mm)	158 mm
Largeur (mm)	165 mm

Communication

Protocoles de communication	• DH-485 • DF1
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	21,6 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	12
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	8

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1 KB
Mémoire programme (Ko)	1 KB
Mémoire de travail (Ko)	1 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Communication DH-485 • RAM sauvegardée par condensateur • Compteur rapide (8 kHz)
Nombre maximum de modules d'extension	2

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1747-l20g/