

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L55M13

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L55M13

Module CPU Allen Bradley 1756-L55M13 de la gamme ControlLogix, dédié au traitement des programmes automates dans les architectures chassis modulaires.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL (E65584)	CSA (LR54689C)	CSA Class I Division 2 Groups A B C D (LR69960C)	CE	EEx (ATEX Zone 2)	TUV (SIL 1-3 per IEC 61508)	

Logiciel de programmation	• RSLogix 5000
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Communication

Protocoles de communication	• DF1 • DH-485 • ASCII • Modbus • EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • DH+ • Remote I/O
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5,6 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	5,1 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1□536 KB
Mémoire programme (Ko)	1□536 KB
Mémoire de travail (Ko)	208 KB

Programmation

Version firmware	13,34
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • Port série RS-232
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1756-l55m13/