

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L55M23

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L55M23

Module processeur Allen Bradley 1756-L55M23 de la gamme ControlLogix, dédié au contrôle de processus et d'automatismes industriels dans un châssis ControlLogix.

Fiche technique

Certifications

Certifications	ATEX (EEx) TÜV SIL 2
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SynchLink • DF1 • DH-485 • Modbus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5,6 W

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1 536 KB
Mémoire programme (Ko)	1 536 KB
Mémoire de travail (Ko)	208 KB

Programmation

Version firmware	8.x or later
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Integrated nonvolatile memory backup • Sauvegarde par pile • SERCOS motion support (via modules) • Contrôle de process • Drive control • Redundancy support
Nombre maximum de modules d'extension	16

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1756-l55m23/