

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L72EROMS

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L72EROMS

Module ControlLogix 1756-L72EROMS Allen Bradley, processeur de sécurité SIL CL3 en boîtier IP67, conçu pour une installation on-machine avec fonctions Integrated motion via Ethernet/IP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE UKCA KC Morocco TÜV SIL CL3
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer • RSLogix 5000
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Profondeur (mm)	164,52 mm
Hauteur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	292 mm
Poids (kg)	7,15 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP
Ports Ethernet	4
Ports USB	1

Ports série	0

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	32 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1 003 KB
Mémoire programme (Ko)	4 096 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 096 KB

Programmation

Version firmware	v38.011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Safety (SIL CL3 / PLe / Cat.4) • IP67 on-machine enclosure • EtherNet/IP DLR (Device Level Ring) • Integrated motion (EtherNet/IP)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1756-l72eroms/