

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L75

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L75

Contrôleur ControlLogix 1756-L75 signé Allen Bradley, dédié aux applications d'automatisation industrielle exigeant mémoire étendue et redondance intégrée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE Ex/ATEX IECEx UKEx UKCA KC CCC
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer • RSLogix 5000
Type d'afficheur	4 Character Alpha/Numeric
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • SERCOS
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	1,2 V

Dimensions

Poids (kg)	0,25 kg

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Motion intégré sur EtherNet/IP • Integrated Sercos Motion • Controller Redundancy

Mémoire

Mémoire de chargement (Mo)	32 MB
Mémoire programme (Ko)	32□768 KB
Mémoire de travail (Ko)	1□004 KB

Programmation

Langues supportées	• Relay Ladder Logic • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1756-l75/