

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L915TS

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L915TS

Le module 1756-L915TS Allen Bradley est une CPU GuardLogix destinée au système ControlLogix, dédiée aux applications d'automatisme intégrant une fonction sécurité SIL 3/PLe.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us FM CE ATEX IECEx UKCA KC CCC EtherNet/IP CIP Security TÜV IEC 62443-4-2 SL1 TÜV SIL 3 / PLe / Cat.4
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Type d'afficheur	4 Character Alpha/Numeric
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	139,6 mm
Hauteur (mm)	145,2 mm
Largeur (mm)	34,55 mm
Poids (kg)	0,394 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • SERCOS • OPC UA • CIP Security
Ports Ethernet	2

Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	6,2 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5,1 V
Tension d'alimentation min (V)	1,2 V

Programmation

Version firmware	v38.011
Langues supportées	• Relay Ladder Logic • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Motion intégré sur EtherNet/IP • Safety Task (SIL 3/PLe with safety partner) • Controller Redundancy (High Availability) • OPC UA Server • CIP Security

Mémoire

Mémoire de chargement (Mo)	15 MB
Mémoire programme (Ko)	15□360 KB
Mémoire de travail (Ko)	15□360 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1756-l915ts/