

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-PA72K

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-PA72K

Module d'alimentation 1756-PA72K pour chassis d'automates ControlLogix, entrée AC universelle 85...265V. Alimente les modules d'entrées/sorties et de mouvement installés sur le chassis.

Fiche technique

Certifications

Certifications	FM UKCA KC CCC

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Dimensions

Profondeur (mm)	145 mm
Hauteur (mm)	140 mm
Largeur (mm)	112 mm
Poids (kg)	0,95 kg

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85...265V AC

Entrée

Fréquence d'entrée max (Hz)	63

Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	10 A
Puissance de sortie (W)	75 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5,1 V

Redondance et boost

Fonctionnement en parallèle	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1756-pa72k/