

Allen-Bradley

Allen Bradley 1768-PB3

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1768-PB3

Alimentation Allen Bradley 1768-PB3 destinée aux systèmes CompactLogix, format DIN rail, sortie 24V/3,5A. Elle alimente les modules d'entrées-sorties et le processeur de l'automate.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE
Rendement (%)	80.4%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	105,5 mm
Hauteur (mm)	131,25 mm
Largeur (mm)	132,75 mm
Poids (kg)	1,01 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	16.8...31.2V DC

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	5 ms

Entrée

Courant d'entrée (A)	4,67 A

Sortie

Courant de sortie (A)	3,5 A
Puissance de sortie (W)	90 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• Protection contre les surintensités (fusible interne)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1768-pb3/