

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L18ERM-BB1B

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L18ERM-BB1B

Automate CompactLogix 1769-L18ERM-BB1B d'Allen Bradley, doté de 16 entrées et 16 sorties TOR intégrées et de la fonction Integrated Motion over Ethernet/IP. Il trouve sa place dans les architectures nécessitant pilotage d'axes et communication réseau étendue.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us UKCA CE ATEX KC CCC EtherNet/IP ODVA
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer • RSLogix 5000
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	100 mm
Poids (kg)	0,66 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DeviceNet
Ports Ethernet	2
Ports USB	1

Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	11,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28.8 V V
Tension d'alimentation min (V)	10 V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	16
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	16

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Switch EtherNet/IP intégré • Device Level Ring (DLR) • 16 entrées TOR DC intégrées • 16 sorties TOR DC intégrées • Motion intégré sur EtherNet/IP (1 ou 2 axes)
Nombre maximum de modules d'extension	8

Mémoire

Mémoire de chargement (Mo)	1□024 MB
Mémoire de travail (Ko)	512 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1769-l18erm-bb1b/