

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L23E-QBFC1B

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L23E-QBFC1B

Automate Allen Bradley CompactLogix 1769-L23E-QBFC1B avec entrées/sorties analogiques et numériques intégrées. Il pilote des architectures compactes nécessitant une communication Ethernet/IP native.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL Listed Industrial Control Equipment	c-UL-us	CE	EtherNet/IP ODVA	KC

Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer • RSLogix 5000
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	4
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	123,86 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	249,5 mm
Poids (kg)	1,22 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DF1 • DH-485 • ASCII
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	13,58 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	31,2 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	4
Sorties analogiques	2
Tension des entrées TOR	24V DC V
Entrées TOR	16
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	512 KB
Mémoire programme (Ko)	512 KB
Mémoire de travail (Ko)	512 KB

Programmation

Version firmware	20,019
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Sauvegarde par pile • EtherNet/IP • Compteur rapide • E/S analogiques intégrées
Nombre maximum de modules d'extension	2

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1769-l23e-qbfc1b/