

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L33ERMS

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L33ERMS

Automate Allen Bradley CompactLogix 1769-L33ERMS avec fonctions de sécurité intégrée SIL3/PLe. Il pilote des architectures Ethernet/IP avec redondance DLR et prend en charge jusqu'à 16 modules d'extension.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us UKCA CE ATEX KC CCC Morocco TUV SIL3 EtherNet/IP ODVA
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	89 mm
Poids (kg)	0,54 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP
Ports Ethernet	2
Ports USB	1
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	6,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	v38.011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Switch intégré EtherNet/IP double port • DLR (Device Level Ring) • Mémoire non volatile sur carte SD • Horloge temps réel • Sécurité intégrée (SIL 3 / PLe)
Nombre maximum de modules d'extension	16

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	3□072 KB
Mémoire de travail (Ko)	3□072 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1769-l33erms/