

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-L36ERM

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-L36ERM

Le contrôleur 1769-L36ERM Allen Bradley est un automate CompactLogix de la famille CompactLogix ERM, conçu pour piloter des architectures modulaires avec connexions Ethernet/IP et Device Level Ring. Il trouve sa place dans les lignes nécessitant du mouvement intégré et une extension par modules.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us UKCA CE ATEX KC CCC EtherNet/IP Morocco
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	132 mm
Largeur (mm)	55 mm
Poids (kg)	0,31 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DLR • CIP
Ports Ethernet	2
Ports USB	1

Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	4,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	24 V
Tension d'alimentation min (V)	24 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	3□072 KB
Mémoire de chargement (Mo)	3 MB
Mémoire programme (Ko)	3□072 KB
Mémoire de travail (Ko)	3□072 KB

Programmation

Version firmware	38,011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Motion intégré sur EtherNet/IP (16 axes) • CIP Motion avec cinématique • Device Level Ring (DLR) • Switch EtherNet/IP intégré
Nombre maximum de modules d'extension	30

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1769-l36erm/