

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-PA2K

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-PA2K

Module d'alimentation Allen Bradley 1769-PA2K pour systèmes CompactLogix, format DIN rail. Assure la conversion de tension d'entrée AC en sortie 5V régulée pour les modules de l'automate.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us UKCA and CE
Rendement (%)	78.5%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	87 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,525 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85...265V AC

Entrée

Courant d'entrée (A)	0,83 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	2 A
Puissance de sortie (W)	29,2 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5 V

Protections

Protections	• Protection contre les surintensités (fusible)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1769-pa2k/