

Allen-Bradley

Allen Bradley 1769-PB2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1769-PB2

Alimentation Allen Bradley 1769-PB2 dédiée aux châssis CompactLogix, format DIN rail, sortie 5V/2A pour l'alimentation des modules d'E/S et du contrôleur.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE UKCA RoHS ATEX IECEx CCC KC
Rendement (%)	79.5%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	87 mm
Hauteur (mm)	118 mm
Largeur (mm)	70 mm
Poids (kg)	0,525 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19.2...31.2V DC

Entrée

Courant d'entrée (A)	2,08 A

Sortie

Courant de sortie (A)	2 A
Puissance de sortie (W)	29 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5 V

Protections

Protections	• Fusible interne (surintensité)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1769-pb2/