

Allen-Bradley

Allen Bradley 1785-L30B

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1785-L30B

Le module 1785-L30B est un processeur PLC-5 Allen Bradley destiné au pilotage d'automatismes industriels via architecture Remote I/O et DH+. Il trouve sa place dans les installations existantes nécessitant un remplacement ou une extension de capacité mémoire.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CSA Class I Division 2 Groups A B C D
Logiciel de programmation	• RSLogix 5
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• DH+ • Remote I/O • DF1 • RS-232 • RS-422A • RS-423
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	12 W
Type d'alimentation	DC

Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	1,45 kg

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge calendaire • SRAM sauvegardée par pile • Sauvegarde mémoire EEPROM • Scanner d'E/S déportées • Communications DH+

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	64 KB
Mémoire de travail (Ko)	64 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1785-l30b/