

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711-B5A8

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711-B5A8

Écran tactile PanelView 2711-B5A8 d'Allen Bradley, panneau opérateur monochrome 5,5 pouces avec port série RS-232, destiné au pilotage d'automates industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL508	UL1604	CSA 22.2 No.142	CSA 22.2 No.213	CE	EN50081-2	EN61000-6-2	EN61131-2

Gestion des alarmes	Bandeau d'alarmes, liste des alarmes (actives/historique), acquittement/effacement, impression de la liste d'alarmes
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	106 mm
Hauteur (mm)	167 mm
Largeur (mm)	266 mm
Poids (kg)	1,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• DH+ • RS-232

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	45 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• PanelBuilder32
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Allen-Bradley PLC-5 • Allen-Bradley SLC 500 • Allen-Bradley ControlLogix • Allen-Bradley CompactLogix • Allen-Bradley MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	100□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	256x128 px
Taille d'écran (pouces)	5,5 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	1 MB
RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	240 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711-b5a8/