

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711-B6C5

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711-B6C5

Écran tactile Allen Bradley 2711-B6C5, panneau opérateur de la gamme PanelView Standard, conçu pour le pilotage local d'automates SLC 500, PLC-5 et MicroLogix.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	UL 1604 Class I Div 2	CSA 22.2 No.142	CSA 22.2 No.213 Class I Div 2	CE EN50081-2	CE EN61000-6-2	CE EN61131-2

Gestion des alarmes	Bandeau d'alarmes, liste des alarmes (actives et historique), acquittement ; pas de port imprimante RS-232 dédié sur cette variante
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	116 mm
Hauteur (mm)	192 mm
Largeur (mm)	290 mm
Poids (kg)	2 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-232 DH-485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232 DH-485 (9-pin)

Alimentation

Consommation (W)	60 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• PanelBuilder32
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Allen-Bradley SLC 500 • Allen-Bradley PLC-5 • Allen-Bradley MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Résolution d'écran (px)	320x234 px
Taille d'écran (pouces)	5 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire recettes (Ko)	240 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711-b6c5/