

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711-K10C10

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711-K10C10

Terminal IHM Allen Bradley 2711-K10C10, écran 10 pouces TFT LCD non tactile, communication DeviceNet. Destiné au pilotage d'automates SLC 500, PLC-5, MicroLogix et ControlLogix en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	UL 1604 Class I Div 2	UL 2279 Class I Zone 2	CSA 22.2 No.142	CSA 22.2 No.213 Class I Div 2	CE EN50081-2	CE EN61000-6-2	CE EN61131-2	CE Low Voltage Directive EN61131-1

Gestion des alarmes	Bandeau d'alarmes, liste des alarmes (actives et historique), acquittement, impression via port imprimante RS-232
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	112 mm
Hauteur (mm)	282 mm
Largeur (mm)	423 mm
Poids (kg)	3,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• DeviceNet
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• DeviceNet • RS-232 printer

Alimentation

Consommation (W)	55 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• PanelBuilder32
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Allen-Bradley SLC 500 • Allen-Bradley PLC-5 • Allen-Bradley MicroLogix • Allen-Bradley ControlLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Mémoire recettes (Ko)	1□008 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711-k10c10/