

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711-K10C1L1

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711-K10C1L1

IHM PanelView Allen Bradley 2711-K10C1L1, écran TFT LCD 10.4 pouces à touches, dédiée au pilotage de systèmes automatisés via Remote I/O et RS-232. Trouve sa place dans les applications de supervision industrielle exigeant fiabilité et longévité.

Fiche technique

Certifications

Certifications														
	UL508	UL1604 Class I Div 2 Groups A	B	C	D T4	CSA 22.2 No.142	CSA 22.2 No.213 Class I Div 2 Groups A	B	C	D T4	CE EN50081-2	CE EN61000-6-2	CE EN61131-2	EU Batteries Directive 2006/66/EC

Gestion des alarmes	File d'alarmes jusqu'à 100 alarmes ; liste des alarmes actives, historique, acquittement, effacement et impression
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	112 mm
Hauteur (mm)	282 mm
Largeur (mm)	423 mm
Poids (kg)	3,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• Remote I/O

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• Remote I/O • RS-232

Alimentation

Consommation (W)	24 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• PanelBuilder32
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Allen-Bradley SLC 5/02 (via 1747-SN scanner) • Allen-Bradley PLC-5 (via Remote I/O) • Allen-Bradley ControlLogix (via 1756-DHRIO)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	5 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Aucune

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	1 MB
RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	1□008 KB

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711-k10c1l1/