

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711P-B10C10D2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711P-B10C10D2

IHM PanelView Plus Allen Bradley 2711P-B10C10D2, panneau écran tactile résistif de 10,4 pouces destiné au pilotage de machines industrielles connectées en Ethernet/IP, RS-232 DF1 et DeviceNet.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us	CE	Class I Div 2 Groups A/B/C/D	Class II Div 2 Groups F/G Class III

Gestion des alarmes	Historique et journalisation d'état des alarmes via FactoryTalk View ME ; jusqu'à 10 000 événements d'alarme
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	83 mm
Hauteur (mm)	248 mm
Largeur (mm)	399 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • RS-232 DF1 • DeviceNet
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	70 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• FactoryTalk View Studio
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• ControlLogix • CompactLogix • FlexLogix • SLC 500 • PLC-5 • MicroLogix 1000 • MicroLogix 1200 • MicroLogix 1500 • DriveLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	128 MB
RAM (Mo)	128 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711p-b10c10d2/