

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711P-B10C15D7

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711P-B10C15D7

Terminal opérateur Allen Bradley PanelView Plus doté d'un écran tactile résistif de 10,4 pouces, conçu pour la supervision et le pilotage de machines industrielles via FactoryTalk View.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL CE EMC CE LVD RoHS KCC
Gestion des alarmes	Gestion des alarmes FactoryTalk View ME avec historique, journalisation d'état et impression des alarmes
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	248 mm
Largeur (mm)	399 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DF1 • DH-485
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	70 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• FactoryTalk View Studio ME • FactoryTalk View Machine Edition Station
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• ControlLogix • CompactLogix • SLC 500 • MicroLogix • PLC-5

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	Intel Celeron 650 MHz

Mémoire flash (Mo)	256 MB
RAM (Mo)	256 MB
Mémoire recettes (Ko)	5 120 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711p-b10c15d7/