

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711P-B10C6A7

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711P-B10C6A7

IHM Allen Bradley PanelView Plus 2711P-B10C6A7, panneau écran tactile 10.4 pouces résistif, pour supervision et pilotage de lignes automatisées.

Fiche technique

Certifications

Certifications		Class I Div 2 Groups A B C D	Class II Div 2 Groups F G	Class III Div I
Gestion des alarmes	Gestion des alarmes FactoryTalk View Machine Edition avec affichage configurable			
Journalisation des données (data logging)	Oui			
Support multilingue	Oui			
Accès distant supporté	Oui			
Serveur web intégré	Oui			

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	248 mm
Largeur (mm)	399 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DF1 • DH+ • DH-485
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	160 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• FactoryTalk View Studio for Machine Edition
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• ControlLogix • CompactLogix • PLC-5 • SLC • MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	640 x 480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	x86, Intel Celeron 650 MHz
Mémoire flash (Mo)	256 MB

RAM (Mo)	256 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711p-b10c6a7/