

Allen-Bradley

Allen Bradley 2711P-B10C6D1

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	2711P-B10C6D1

IHM Allen Bradley PanelView Plus 2711P-B10C6D1, écran tactile résistif 10.4 pouces, dédiée au pilotage de lignes automatisées via Ethernet/IP, DH+ et Remote I/O.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us CE EMC CE LVD
Gestion des alarmes	Historique d'alarmes et fichiers d'état configurables avec journalisation des données
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	54

Dimensions

Profondeur (mm)	55 mm
Hauteur (mm)	248 mm
Largeur (mm)	399 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • DH+ • DH-485 • Remote I/O • DF1
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	70 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• FactoryTalk View Studio ME
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• ControlLogix • CompactLogix • SLC 500 • PLC-5 • MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	18 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Type de processeur	Windows CE 5.0

Mémoire flash (Mo)	64 MB
RAM (Mo)	64 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-2711p-b10c6d1/