

Allen Bradley 5069-L330ERS2

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	5069-L330ERS2

Contrôleur Allen Bradley 5069-L330ERS2 de la gamme CompactLogix, doté d'une mémoire sécurité intégrée SIL2/PLd. Ce produit trouve sa place dans les applications nécessitant communications Ethernet redondantes et fonctions de sécurité machine.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us, UKCA, ATEX, IECEx, CCC, EtherNet/IP ODVA, CIP Security ODVA, TUV SIL2
Logiciel de programmation	• Studio 5000 Logix Designer
Type d'afficheur	Aucun
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	136,81 mm
Hauteur (mm)	143,97 mm
Largeur (mm)	98,1 mm
Poids (kg)	0,768 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • CIP Security • USB 2.0
Ports Ethernet	2
Ports USB	1

Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	9 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	32 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/D V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1□536 KB
Mémoire de chargement (Mo)	3 MB
Mémoire programme (Ko)	3□072 KB
Mémoire de travail (Ko)	3□072 KB

Programmation

Version firmware	v38.011
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Texte structuré (ST) • Blocs fonctionnels (FBD) • Grafcet (SFC)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sécurité SIL2/PLd • Double port EtherNet/IP • CIP Security • Stockage non volatil sur carte SD • Port de programmation USB
Nombre maximum de modules d'extension	31

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-5069-l330ers2/