

OMRON

Omron C200H-ASC21

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C200H-ASC21

Module de communication série Omron C200H-ASC21, doté de 2 canaux RS-232C et RS-422A/485. Il s'intègre dans les architectures C200H, C200HS, C200HX, C200HG, C200HE et CS1.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE SA Lloyd NK UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	100,5 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	35 mm

Alimentation

Consommation (W)	1,5 W
Tension d'alimentation (V)	5 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• C200H • C200HS • C200HX • C200HG • C200HE • CS1

Type de module	Spécial

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	Série RS-232C / RS-422A/485 (port 1 RS-232C périphérique/terminal, port 2 RS-422A/485 périphérique)

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	D-sub 9 broches RS-232C (port 1) ; bornier RS-422A/485 (port 2)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Chien de garde CPU • Détection de baisse de tension de pile

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	300 mA
Type d'isolation	Aucune

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/ascii-unit-2/