

B&R
A member of the ABB Group

B&R 3CP260.60-1

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	3CP260.60-1

CPU B&R 3CP260.60-1 de la gamme System 2005, dédiée au pilotage d'automatismes industriels avec support carte mémoire et sauvegarde par pile.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C-UL-US
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	56 mm
Poids (kg)	0,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS232 • CAN • PROFIBUS-DP • Ethernet Powerlink
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	174 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	512 KB
Mémoire de travail (Ko)	850 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Chien de garde matériel • Sauvegarde par batterie (NiMH rechargeable + pile de fond de panier) • Interface PCMCIA (1 slot) • 2 emplacements pour modules d'interface • Synchronisation NC

Programmation

Langues supportées	• Automation Basic • ANSI C • Schéma à contacts (LD) • Grafcet (SFC) • Texte structuré (ST) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/br-3cp260-60-1/