

B&R
A member of the ABB Group

B&R 7CP470.60-2

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	7CP470.60-2

La CPU B&R 7CP470.60-2 est une carte processeur destinée aux automates de la gamme système 2003. Elle prend en charge la communication CAN et série RS232 pour le pilotage de niveau applicatif industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C-UL-US EAC
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	52,5 mm
Hauteur (mm)	115 mm
Largeur (mm)	76,5 mm
Poids (kg)	0,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS232 • CAN
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	18 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	350 KB
Mémoire programme (Ko)	512 KB
Mémoire de travail (Ko)	350 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Chien de garde matériel • Sauvegarde par pile • Bus de terrain CAN
Nombre maximum de modules d'extension	8

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Blocs fonctionnels (FBD) • Texte structuré (ST) • Grafcet (SFC) • Liste d'instructions (IL) • Diagramme continu de fonctions (CFC)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/br-7cp470-60-2/