

B&R
A member of the ABB Group

B&R X20BC0083

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	X20BC0083

Coupleur bus B&R X20BC0083 pour architecture décentralisée X20 Systems. Il assure la liaison entre le réseau POWERLINK et les modules d'entrées/sorties X2X Link.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA ATEX UL HazLoc DNV LR KR ABS EAC KC
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	72 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	37,5 mm

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Communication

Protocoles de communication	• POWERLINK V1 • POWERLINK V2 • X2X Link
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	0

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• POWERLINK V1/V2 controlled node • X2X Link master • Integrated 2-port Ethernet hub • Automatic firmware update via fieldbus • Dynamic node allocation (DNA)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/br-x20bc0083/