

B&R
A member of the ABB Group

B&R X67BC6321.L08

MARQUE	B&R
RÉFÉRENCE	X67BC6321.L08

CPU B&R X67BC6321.L08 avec interface PROFIBUS DP intégrée et 16 entrées/16 sorties TOR, conçue pour les architectures décentralisées en environnement IP67.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE KC EAC C UL cCSAus ATEX
Logiciel de programmation	• Automation Studio
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	2
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Profondeur (mm)	42 mm
Hauteur (mm)	155 mm
Largeur (mm)	53 mm
Poids (kg)	0,355 kg

Alimentation

Consommation (W)	2,04 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V

Tension d'alimentation min (V)	18 V

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS DP • X2X Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	0

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC (18–30 VDC) V
Entrées TOR	16
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	16

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• 2 event counters 50 kHz • configurable input filter • PROFIBUS DP interface • integrated Y-connector for fieldbus connection • configurable I/O cycle 0.2 to 1 ms • 15W X2X Link power supply
Nombre maximum de modules d'extension	63

Programmation

Langues supportées	• LD • FBD • ST • SFC • CFC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/br-x67bc6321-l08/