

OMRON

Omron CJ1W-0D232

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CJ1W-0D232

Le module Omron CJ1W-0D232 équipe la gamme CJ Series avec 32 sorties transistor PNP en 24 VDC. Il s'intègre dans les architectures CJ1, CJ2 et NJ pour piloter des charges digitales en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL NK Lloyd

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	83,6 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	20 mm
Poids (kg)	0,5 kg

Alimentation

Consommation (W)	0,75 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• CJ1 • CJ2 • NJ
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 to 26.4 VDC (operating load voltage range)
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	1□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	4 A

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	24 VDC PNP transistor sourcing

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	MIL 40-pin connector (XG4M-4030-T pressure-welded or XG5N-401 crimped; not included)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Load short-circuit protection (detection current 0.7 to 2.5 A) • ERR indicator for load short-circuit alarm (unique to CJ1W-OD232) • Automatic restart after error clearance • Short-circuit alarm bit in Basic I/O Unit Information Area (A050 to A069)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/cj-series-cj1w-0d232/