

SIEMENS

Siemens 6ES7131-4BD01-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7131-4BD01-0AA0-2

Module entrées sorties pour automate Siemens SIMATIC S7-300. Référence 6ES7131-4BD01-0AA0, compatible avec les systèmes de contrôle industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	52 mm
Hauteur (mm)	81 mm
Largeur (mm)	15 mm
Poids (kg)	0,174 kg

Alimentation

Consommation (W)	0,7 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400 • ET 200S IM 151-1 STANDARD • ET 200S IM 151-3 PN

Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	15 V to 30 V (signal 1), -30 V to 5 V (signal 0), rated 24 V DC
Courant d'entrée (mA)	7 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	4
Type de signal	24 V DC digital input, IEC 61131 Type 1, sink (PNP)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Module de bornes ET 200S TM-E15S (vis), TM-E15C (ressort), TM-E15N (Fast Connect)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Green LED status per channel

Électrique

Tension d'entrée (V)	24 V

Identité

Gamme	SIMATIC ET 200S
Désignation courte	SIMATIC DP, 4DI standard 24V DC, 15mm width

Statut commercial

État commercial	Actif
Couleur cycle de vie	Vert

Logistique

Pays d'origine	Allemagne
Longueur emballage (cm)	8,3 cm

Largeur emballage (cm)	9,4 cm
Hauteur emballage (cm)	6,5 cm

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Mécanique

Compatibilité	• SIMATIC ET 200S • SIMATIC DP systems
Applications	• Digital input acquisition • Automatisation industrielle • Systèmes d'E/S distribuées

Entrées / sorties intégrées

Entrées TOR	4

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/et200-6es7131-4bd01-0aa0/