

FANUC

Fanuc A03B-0807-C013

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C013

Module d'entrées sorties décentralisées Fanuc A03B-0807-C013, alimenté en 24 VDC, dédié à la distribution des E/S sur liaison I/O Link pour architectures CNC Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	1,2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Spécial

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 VDC ±10%

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	SOURIAU SMS3PNS-5 (CP32, 3-pole power); T1 terminal board (distributed link I/O Unit-B); Honda Tsushin (JD1A/JD1B I/O Link, 20-pin)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED indicators: PWR • LNK • ER • M/S • No. • I/O Link communication error detection • Terminating resistor DIP switch

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c013/