

FANUC

Fanuc A03B-0807-C053

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C053

Module Fanuc A03B-0807-C053 destiné à l'interfaçage entre générateur d'impulsions et interface machine/PMC. Il s'intègre dans les architectures CNC Fanuc depuis les séries 0-C jusqu'aux séries 30i/31i/32i.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	4,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Spécial

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,22 kg

Canaux

Nombre de canaux	1
Type de signal	Differential pulse RS-422-A compatible (SN75113 equivalent): Phase A/B (max 125 kHz) or ±pulse (max 500 kHz)

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	JA9 (pulse generator, differential RS-422-A); C49 (machine/PMC interface)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED status indicators • I/O Link status alarm • comparison register output fault detection

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c053/