

FANUC

Fanuc A03B-0807-C109

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C109

Module d'entrées tout-ou-rien Fanuc A03B-0807-C109, 32 canaux 24VDC avec isolation optique. Il s'intègre dans les architectures d'automatisation pilotées par les contrôleurs CNC Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24VDC (+10%, -20%)
Courant d'entrée (mA)	7,5 mA
Type d'isolation	Optique

Dimensions

Poids (kg)	0,22 kg

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	Entrée TOR 24 V DC, deux polarités (NEG/POS), ON min 15 V DC/4,5 mA, OFF max 6 V DC/2 mA

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HIROSE ELECTRIC HIF3BB-50PA-2.54DS (50 broches, standard MIL)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c109/