

FANUC

Fanuc A03B-0807-C154

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C154

Module de sorties digitales Fanuc A03B-0807-C154, 16 canaux en logique positive 12-24VDC. Il pilote des actionneurs tout-ou-rien dans les architectures d'E/S décentralisées Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC F-D Mate
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12-24VDC +20%/-15%
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Dimensions

Poids (kg)	0,32 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Logique positive 12-24 V DC (courant source)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier 20 bornes vis M3,5

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms
Résolution (bits)	1 bit

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED par voie

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c154/