

FANUC

Fanuc A03B-0807-C156

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C156

Module de sorties digitales Fanuc A03B-0807-C156, 32 canaux 12-24VDC, destiné aux architectures d'E/S décentralisées des contrôleurs Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	KC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Dimensions

Poids (kg)	0,2 kg

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	Sortie TOR 12-24 V DC, à courant source (POS), transistor, max 0,3 A par point

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HONDA TSUSHIN MR-50RMA (50 broches, mâle)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c156/