

FANUC

Fanuc A03B-0807-C158

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C158

Module Fanuc A03B-0807-C158, module sortie digitale à 8 canaux triac AC, compatible avec une large gamme de contrôleurs Fanuc. Ce module Fanuc s'intègre dans les architectures d'automatisation industrielle nécessitant un pilotage de sorties AC robuste.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,37 kg

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Sortie triac AC, 100 à 230 V AC ±15 %, 47 à 63 Hz

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier, 20 bornes, vis M3,5

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED d'état des sorties par voie • Fuse protection per common (3.2A • 1 per 4 channels)

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	1□000 mA
Courant de sortie total (A)	4 A

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c158/