

FANUC

Fanuc A03B-0807-C160

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C160

Le module Fanuc A03B-0807-C160 est un module de sortie digitale à relais 8 canaux, destiné aux architectures d'entrées sorties décentralisées Fanuc.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Sortie à contact relais, contact sec (NO), 30 V DC / 250 V AC max, charge résistive 4 A

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier, 20 bornes, vis M3,5

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED d'état des sorties par relais

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Courant de sortie par canal (mA)	4□000 mA

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c160/