

FANUC

Fanuc A03B-0807-C161

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C161

Module de sortie digitale relais 16 canaux, compatible avec un large éventail de contrôleurs Fanuc. Destiné au pilotage de charges résistives dans les architectures d'entrées sorties décentralisées.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,35 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Sortie à contact relais, contact sec (NO), 30 V DC / 250 V AC max, charge résistive 2 A

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier, 20 bornes, vis M3,5

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED d'état des sorties par relais

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c161/