

FANUC

Fanuc A03B-0807-C162

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C162

Le module Fanuc A03B-0807-C162 est un module de sortie digitale 32 canaux compatible avec une large gamme d'automates Fanuc. Il s'intègre dans les architectures d'automatisation industrielle nécessitant un pilotage précis des sorties.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,3 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Power Mate • FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,22 kg

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	Sortie TOR DC, courant absorbé/NPN (NEG), 5 à 24 V DC, non isolée

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HONDA TSUSHIN MR-50RMA, D-sub mâle 50 broches

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Aucune
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c162/