

FANUC

Fanuc A03B-0807-C171

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0807-C171

Module d'entrées sorties décentralisées Fanuc A03B-0807-C171, dédié aux sorties numériques 16 canaux. Il s'intègre dans les architectures de commande CNC Fanuc pour le pilotage de sorties DC source.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate D/H • FANUC F-D Mate • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 à 24 V DC (+20 %, -15 %)
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,32 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	DC source output (POS), 12-24 VDC, 2 A/channel, HIROSE 40-pin connector

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HIROSE ELECTRIC HIF4-40P-3.18DS

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED des sorties

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0807-c171/