

FANUC

Fanuc A03B-0819-C053

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C053

Module Fanuc A03B-0819-C053, module d'entrée pour comptage impulsionnel haute vitesse, compatible avec une large gamme de CNC Fanuc, du Series 0-C au Power Motion i.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C-UL CE

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	4,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate D/H • FANUC F-D Mate • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Spécial

Dimensions

Poids (kg)	0,22 kg

Canaux

Nombre de canaux	1
Type de signal	RS-422-A differential pulse input: Phase A/B quadrature (125kHz max per phase) or +/- directional pulses (500kHz max); compatible with SN75113/AM26LS31 line drivers

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	Honda Tsushin PCR-E20FS / Hirose FI-40-20S (20-pin) for pulse generator input (JA9); SORIAU JAPAN 3-pin for 24VDC power supply

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED display showing counter value and comparison output state • Mode A: 3 comparison registers (preset match output) • Mode B: 16 comparison registers (cam switch emulation) • I/O Link error status reporting

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c053/