

FANUC

Fanuc A03B-0819-C056

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C056

Module Fanuc A03B-0819-C056, module d'entrée analogique 4 canaux dédié aux sondes Pt100/JPt100. Il s'intègre dans les architectures CNC Fanuc pour la mesure de température en environnement d'usinage.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL (File E193565) CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	4 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC CNC Series 0i • FANUC CNC Series 15i/16i/18i/21i • FANUC CNC Series 30i/31i/32i/35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Entrées analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,26 kg

Résolution (analogiques)

Précision (%)	1 %
Temps de conversion (ms)	300 ms

Canaux

Nombre de canaux	4
Type de signal	JPt100Ω / Pt100Ω three-wire thermoresistance

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	Hirose Electric HIF3BA-34PA-2.54DS (34-pin)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Self-diagnosis • Watchdog timer • Abnormal temperature detection • Sensor disconnection detection

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c056/