

FANUC

Fanuc A03B-0819-C060

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C060

Module Fanuc A03B-0819-C060, module sortie analogique 2 canaux dédié aux architectures d'entrées sorties décentralisées. Ce produit Fanuc pilote des signaux tension ou courant sur les CNC Fanuc Series 0i, 15i/16i/18i/21i, 30i/31i/32i/35i, Power Mate i-D/H et Power Motion i.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL (File E193565) CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	3,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC CNC Series 0i • FANUC CNC Series 15i/16i/18i/21i • FANUC CNC Series 30i/31i/32i/35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Sorties analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,35 kg

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,5 %
Temps de conversion (ms)	1 ms
Résolution (bits)	14 bit

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	-10 V DC à +10 V DC en tension ou 0 mA DC à +20 mA DC en courant

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier débrochable (20 bornes, vis M3,5)

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	20 mA
Courant de sortie total (A)	0,04 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c060/