

FANUC

Fanuc A03B-0819-C104

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C104

Module d'entrées digitales Fanuc A03B-0819-C104, 16 canaux 24VDC avec isolation optique. Il s'intègre dans les architectures d'E/S décentralisées pilotées par CNC Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL (File E193565) CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC CNC Series 0i • FANUC CNC Series 15i/16i/18i/21i • FANUC CNC Series 30i/31i/32i/35i • FANUC Power Mate i-D/H • FANUC Power Motion i
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24VDC +10%, -20% (19.2-26.4V)
Courant d'entrée (mA)	7,5 mA
Type d'isolation	Optique

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	DC 24 V logique positive (absorbé/PNP)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Bornier (20 bornes, vis M3,5)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	20 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Affichage LED d'état des entrées

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c104/